

2/1 -1/1NG盆平台冰箱



整体式结构

正(+1°C/+10°C) 低温 (-18°C/-25°C)温度

容量：S系规格200和510升

W系规格310与900升

适用于GN 2/1-1/1盘

整体机组或分体冷凝机组

304不锈钢外身

全不锈钢内胆

注入聚氨酯保温

圆角内角

无门梁

可拆卸的内部配件

门磁性门垫圈

配门锁

脚高度可调

环境温度43°C

低温模型电除霜

自动蒸发除霜水

内部照明

电子控制数字显示

电源1P 220 V + E/50Hz

R404A制冷剂

保温和制冷剂CFC没有或HCFC

COUNTERS

CoolSmart energy saving controller ensures accurate temperature control
Designed for effective operation in high ambient 43°C environments
Construction includes 75mm polyurethane insulation with zero ODP and low GWP, providing excellent thermal efficiency
Self-closing doors fitted with easy to clean, replaceable magnetic balloon gaskets with 100% seal
Removable racking and nylon coated shelving for flexibility and ease of cleaning
Removable cassette refrigeration system for easy servicing



S1UXD



S2UXWN



S3UXDDD

温度℃ : H= +1℃/4℃

M= -2℃/+2℃

L= -18℃/-22℃

规格 Dimension	HS1U	MS2U	LS3U
外尺寸 (mm) External (mm)	H850 W955 D660	H850 W1420 D660	H850 W1885 D660
门开 (mm) Door Opening (mm)	D1100	D1100	D1100
电量 Power Supply	220V 50Hz/1HP 10A	220V 50Hz/1HP 10A	220V 50Hz/1HP 10A
制冷剂 Refrigera	R134a	R134a	R404a



W3UXDDD



W1UXD



W2UXDD

温度℃ : H= +1℃/4℃

M= -2℃/+2℃

L= -18℃/-22℃

规格 Dimension	HW1U	MW2U	LW3U
外尺寸 (mm) External (mm)	H850 W1152 D760	H850 W1815 D760	H850 W2476 D760
门开 (mm) Door Opening (mm)	D1387	D1387	D1387
电量 Power Supply	220V 50Hz/1HP 10A	220V 50Hz/1HP 10A	220V 50Hz/1HP 10A
制冷剂 Refrigerant	R134a	R134a	R404a